

Produktinformation



Modul: MXXUE000000004

Matchcode:
PAM/WC/Übergabekasten/KW-WW-BWT3514DA18/VL-TACompactDP-DA18/RL-Wesa110mm-DA18/UKLüfter



Beschreibung	- Wand WC inkl. selbsttragender raumhoher Konstruktion (Aluminium / Stahl verzinkt) - Übergabekasten Sanitär und Heizung inkl. Technik und Verrohrung - Rohrende IG 3/4" sowie Uponor MLC 20 - für Trockenbau Montage oder Vorwandssystem
Technische Daten	max. Betriebsdruck PN10 - max. Betriebstemperatur: 90°C
Power Application Modul	- Aluminium Konstruktion statisch bestimmt laut gültigen Regelwerken Belastung 400kg - Ausschubbereich am Boden 0-300mm - Ausschubbereich an der Decke 0-500mm - Lichte Rohbauhöhe von 2500-3300mm - Inkl. Befestigungsmaterial und Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten - Einbautiefe min. 180mm - Gesamteinbaubreite 584mm
Modul-abmessungen (HxBxT)	2500 x 584 x 180mm

Produktbeschreibung

WC Spülkasten:

- Unterputzspülkasten Betätigung von vorne
- Inhalt 7,5 Liter
- Geberit GIS 461.311.00.5 UP 320
- PE-Abflussbogen 90/90mm mit Übergangsstück 90/110mm
- Schallschutzmontageset für WC Montage
- Anschlussgarnitur für WC-Keramik
- ohne Drückerplatte

Übergabestation:

-Sanitär:

- Kalt- und Warmwasser DVGW geprüfte Absperrungen im Übergabekasten
- Kaltwasser:
Wasserzähler-Einbaugarnitur Figur 3514 ¾" 2x BWT Mondseer mit Überwurfmutter und Passstück 110mm
- Warmwasser:
Wasserzähler-Einbaugarnitur Figur 3514 ¾" 2x BWT Mondseer mit Überwurfmutter und Passstück 110mm
- Kalt- und Warmwasser Ausgang zum Strang mit Übergang Uponor MLC 20
- WC Anschluss in DA 15mm komplett verrohrt und isoliert

- Heizung:

Vorlauf:

- 2 x Absperrung Kugelhahn ¾" mit Fühleranschluss M10
- TA Compact-DP Differenzdruckregler vormontiert mit Überwurfmutter Art. Nr. 52164-215
- Entleerungsstopfen Heizkörper Entleerung ½" inkl. ¾" Schlauchanschluss montiert am höchsten Punkt
- Übergang Edelstahl 1.4401 ¾" Innengewinde vormontiert
- Verrohrung Edelstahl DA18mm

Rücklauf:

- 2 x Absperrung Kugelhahn ¾" mit Fühleraufnahmen inkl. Passstück 110mm
- Entleerungsstopfen Heizkörper Entleerung ½" inkl. ¾" Schlauchanschluss montiert am höchsten Punkt
- Übergang Edelstahl 1.4401 ¾" Innengewinde vormontiert
- Verrohrung Edelstahl DA18mm

Übergabekasten:

- Größe 500x700mm
- Verzinktes Blech inkl. Tür, Stellbereich 20-60mm
- Tür: Weiß RAL 9010 beschichtet; Drehschloss ohne Werkzeug
- Schlitzte zur Belüftung am oberen und unteren Bereich 400x3mm 4 Stück übereinander
- PU-Box zur thermischen Trennung der Sanitär-Rohre
- Rohrführung vom Strang von hinten in den Kasten

Lüftung:

- Montierte Holzplatte zur Befestigung des Lüfters

Maß und technische Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben, die sich auf Fremdprodukte beziehen, übernehmen wir keine Gewähr. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma MHS Montagesysteme für Heizung und Sanitär, A-8510 Stainz.

Version: V1
Stand: Juni 2020