

MHS Modulsystem

Matchcode: PAM/SP/Pink-DynaStrat

3Anschl./KW-Eingang-DA-22-WM/KW-Ausgang-DA22/WW-DA22/4xE-Dose/1xAbsperrer-KW

Artikel: M8514

Speicher PINK DynaStrat 160L mit Speicherbefestigung inkl. selbsttragender raumhoher Konstruktion (Aluminium / Stahl verzinkt), für trockenbau Montage oder Vorwandsystem

Boxsystem:

Unibox PINK DynaStrat 160L

Speicher WM+4Edose

Ausführung: 4 - Standard isoliert

Boxstärke: 70 mm

Rohr Typ: Edelstahl DA 22mm

3x Auslässe Wandwinkel 1/2" inkl. WM-Anschluss laut Herstellerangaben

UP-Ventil: 2 Stück Zählergrundgehäuse Techem Strecke 2 koaxial ohne Sichtteile

inkl. Absperrventil 3/4" ohne Sichtteil 1 Stück

Rohr: Edelstahl 1.4401

Rohrende mit Innengewinde 3/4"

oder nach Wahl Verbundrohr Kunststoff DA 20/25mm

Abfluss: Durchmesser 50mm bzw. Durchmesser 30mm

Elektro-Anschluss 4x Leerrohr FXP DN20 für Speicher und Waschmaschine

Waschmaschinen Siphon HL400 inkl. Bauschutz

Merkmale:

Set: Langmuffe/Abzweiger

Bauschutzstopfen Anschlusswinkel

Bauschutzabdeckungen Gerätesiphon Waschmaschine

Bauschutzabdeckung Zähler Absperrung

Speicherbefestigung:

Matchcode: SP600

Inkl. Befestigungszubehör

MHS Modulsystem:

Konstruktion Aluminium bzw. Stahl verzinkt

statisch bestimmt laut gültigen Regelwerken Speicher bis 250 Liter

Ausschubbereich am Boden 0-300mm

Ausschubbereich an der Decke 0-500mm

Lichte Rohbauhöhe von 2500-3300mm

Inkl. Befestigungsmaterial und Schallentkoppelung an den Befestigungspunkten

Einbautiefe min. 75mm

Gesamteinbaubreite 682mm

Bezugsquelle:

MHS GmbH, Gewerbepark 11, A8510 Stainz

Tel.:03463/5650

www.mhs.at